

Видеокодер AXIS M7016

Экономически выгодный 16-канальный видеокодер.

AXIS M7016 позволяет эффективно и экономично интегрировать существующие аналоговые камеры в систему охранного IP-видеонаблюдения с высоким качеством видео. Устройство можно использовать автономное или установить в стойку 19". 16-канальный видеокодер может передавать видеопотоки H.264 и Motion JPEG для всех разрешений вплоть до D1. Видео со всех 16 каналов передается в сеть через один порт Ethernet. AXIS M7016 имеет функции детектора движения и активного оповещения при несанкционированных действиях. Устройство оснащено 4 слотами для карт памяти, которые используются для локальной записи видео. В комплект поставки входит блок питания.

- > Полная частота кадров.
- > Запись на карту памяти.
- > Режим квадратора с высоким разрешением.



Видеокодер AXIS M7016

Видео		Встроенные средства установки	Счетчик пикселей
Сжатие видео	Профили Baseline и Main формата H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Motion JPEG	Общие характеристики	
Разрешение	От 720 x 576 до 176 x 120 От 1536 x 1152 до 176 x 120 в режиме квадратора		
Частота кадров	25/30 (PAL/NTSC) кадр/с 15 кадр/с в режиме квадратора с полным разрешением		
Передача видеопотока	Поддерживается несколько потоков, если видеосигналы идентичны или частота кадров/разрешение ограничены Контролируемая частота кадров и полоса пропускания, VBR/CBR H.264		
Настройки изображения	Сжатие, цвет, яркость, контраст, коррекция соотношения сторон, зеркальное отражение изображений, зоны маскирования, улучшенный фильтр устранения чересстрочной развертки, оконечная нагрузка для видеосигнала, фильтрация-сглаживание, подавление непостоянного шума Вращение: 90°, 180°, 270°		
Панорамирование, наклон и масштабирование	Поддерживается широкий диапазон аналоговых PTZ-камер (драйвера можно скачать с сайта www.axis.com) Поддерживается один PTZ-привод на каждую группу из 4 каналов До 100 предустановок на камеру, маршрут обхода охраны, уровни доступа к PTZ управлению Поддерживаются джойстики, совместимые с Windows	Материал корпуса	Металлический корпус для автономной установки или монтажа в стойку
Сеть		Стойкость	Не содержит PBX
IP-адрес	Четыре IP-адреса, по одному на четыре канала	Память	ОЗУ: 4 x 512 МБ Флэш-память: 4 x 128 МБ
Безопасность	Защита паролем, фильтрация IP-адресов, шифрование HTTPS ^a , контроль сетевого доступа IEEE 802.1X ^a , дайджест-проверка подлинности, журнал доступа пользователей	Питание	Блок питания AXIS PS-P 12 В пост. тока, 17 Вт
Поддерживаемые протоколы	IPv4/v6, HTTP, HTTPS ^a , IEEE 802.1X ^a , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SMTP, Bonjour, UPnP TM , SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, CIFS/SMB	Разъемы	16 входов BNC для аналогового композитного видео, автоопределение NTSC/PAL 1 гнездо RJ45 для 1000 Base TX Ethernet 4 клеммные колодки полнодуплексного последовательного интерфейса RS422/RS485 1 клеммная колодка для подключения источника питания пост. тока
Системная интеграция		Локальное хранение данных	Поддержка карт памяти microSD/microSDHC/microSDXC Поддержка видеозаписи по сети на выделенный сетевой накопитель (NAS) Рекомендации по выбору карт SD и сетевого накопителя NAS можно найти на сайте www.axis.com
Программный интерфейс	Открытый интерфейс API для интеграции ПО, включая VAPIX [®] ; описание спецификаций доступно на сайте www.axis.com Система видеохостинга AXIS Video Hosting System (AVHS) с подключением камеры одним кликом One-Click Connection Профиль ONVIF S; технические характеристики доступны по адресу www.onvif.org	Условия эксплуатации	От 0 до 50 °C Относительная влажность 20–80% (без образования конденсата)
Аналитика	Детектор движения, активное оповещение при несанкционированных действиях	Условия хранения	От -40 до 65 °C
Срабатывание сигнала тревоги	Аналитика, потеря видеосигнала	Соответствие стандартам	EN 55022, класс B; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 55024; EN 61000-6-1; EN 61000-6-2; FCC, часть 15, раздел B, класс B; ICES-003, класс B; VCCI, класс B; C-tick AS/NZS CISPR 22, класс B; KCC KN22, класс B; KN24; IEC/EN/UL 60950-1
Действия по событиям	Загрузка файлов по FTP, HTTP, HTTPS, а также через общие сетевые папки и по электронной почте Рассылка уведомлений по электронной почте, HTTP, HTTPS и TCP Видеозапись на локальный накопитель Буферизация видео до и после тревоги Предустановленные параметры PTZ	Размеры	482 x 44 x 114 мм
Потоковая передача данных	Данные о событиях.	Масса	1850 г
		Принадлежности в комплекте поставки	Блок питания, комплект разъемов и набор креплений (2 кронштейна и 4 резиновые ножки), руководство по установке, лицензии на декодер для Windows
		Дополнительные аксессуары	Список дополнительных принадлежностей можно найти на сайте www.axis.com
		ПО для управления видео	Приложения AXIS Companion, AXIS Camera Station, ПО для управления видео, предоставляемое партнерами Axis по разработке приложений; доступны на странице www.axis.com/techsup/software
		Языки	Русский, английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, китайский (упрощенный), японский, корейский, португальский, китайский (традиционный)
		Гарантия	Сведения о 3-летней гарантии Axis и варианте расширенной гарантии AXIS см. по адресу www.axis.com/warranty

а. Данное устройство содержит программное обеспечение, разработанное группой OpenSSL Project для использования в наборе инструментов OpenSSL (<http://www.openssl.org/>), а также криптографическое программное обеспечение, созданное Эриком Янгом (Eric Young) (ey@cryptsoft.com).

Экологическая ответственность: www.axis.com/environmental-responsibility